Inverter Split Klimagerät CoolStar CSD13000i

Decken- Truhengerät

Model: CSD13000i

Technische Daten

Raumgrösse	m2/m3	160/400
Kälteleistung kW	kW	2.9 – 12.0
Kälteleistung BTU/h	BTU/h	10000 –41000
Leistungsaufnahme	kW	2,0 – 4,4
Energieeffizienzklasse	SEER	A++ / 6.3
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-20 / +45
Heizleistung kW	kW	2.6 – 13.2
Heizleistung BTU/h	BTU/h	9000 – 45000
Leistungsaufnahme	kW	1.5 – 3.5
Energieeffizienzklasse	SCOP	A+ / 4.0
Funktionslimite Aussentemperatur	°C	-20 / +25
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)		380-415, 3, 50
Betriebsstrom (A)		5.5
Innengerät		
Luftvolumenstrom	m3/h	1403 – 2048
Schalldruckpegel	dB(A)	36 – 48
Gewicht	kg	40
Abmessungen (LxTxH)	mm	1650x235x675
Aussengerät		
Luftvolumenstrom	m3/h	4300
Schalldruckpegel	dB(A)	48
Druckleitung	Zoll	3/8
Saugleitung	Zoll	5/8
Gewicht	kg	89
Abmessungen (LxTxH)	mm	946x410x810

Eigenschaften

- Kühlen und Heizen
- Invertergesteuerte Rollkolbenverdichter
- Umweltfreundliches Kältemittel R410A
- Wärmepumpenausführung mit Abtaufunktion
- Geräuscharmer Betrieb
- Timerfunktion
- Betriebsprogramm Nacht
- Selbstdiagnose bei Störungen
- Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsabfall
- Witterungsbeständige Lackierung
- Infrarot-Fernbedienung mit integriertem Temperatursensor
- Langlebiger, auswaschbarer Luftfilter