

CoolStar Wärmepumpe Super Inverter

Luft- Wasser- Wärmepumpe Super Inverter Multi Therm



Kompaktanlage

Aussengerät



WMTK13000

Heizleistung

Leistungsaufnahme Heizen
COP Wert
SCOP Wert
Energieklasse
Einsatzbereich Heizen

kW 5 - 12
kW 2.44
COP 4.95
SCOP
A+++
°C -25 / +38

Kühlleistung

Leistungsaufnahme Kühlen
EER Wert
SEER Wert bei LWT 18°C
Einsatzbereich Kühlen

kW 5 - 12
kW 3.04
EER 3.95
SEER 7.50
°C -5 / +46

Schalldruckpegel (Messung ab 1m)
Schalldruckpegel (Messung ab 5m)
Schalldruckpegel (Messung ab 10m)
Schalleistungspegel (LwA)
Schalleistungspegel bei Silentmodus
Max. Leitungslänge
Max. Höhendifferenz
Kältemittel
Kältemittelmenge
Druckleitung
Saugleitung
Spannungsversorgung (V/Phase/Hz)
Betriebsstrom max.
Absicherung Träge
Gewicht
Abmessungen (LxTxH)

dB(A) 54
dB(A) 40
dB(A) 34
dB(A) 65
dB(A) 56
m
m
R32
kg 1.75
Zoll
Zoll
380-400, 3, 50
A 13
A 13A
kg 160
mm 1385x526x945